EX100 DRUM

CARACTÉRISTIQUES

- PROTECTION THERMIQUE
- UNITÉ D'ASPIRATION AVEC FILTRE INTÉGRÉ
- VANNE DE DÉRIVATION
- VERSION UL DISPONIBLE

PIUSI EX100 DRUM est le nouveau kit de transfert pour les fluides inflammables ; caractérisé par un haut débit. facile à utiliser, compact, versatile, il s'adapte à toutes les conditions de travail: vous pouvez l'utiliser là où vous en avez le plus besoins.
PIUSI EX100 DRUM est certifié ATEX et il répond aux directives traitant de l'utilisation de matériel dans les atmosphères potentiellement explosives. PIUSI EX140 DRUM est certifié ATEX et il répond aux directives traitant de l'utilisation de matériel dans les atmosphères potentiellement explosives.

Atex II 2 G

On request




EX100 DRUM /A140/K150/5MT



EX100 DRUM /A140/ 5MT

PERFORMANCES

JUSQU'À 100 L/MIN	AC
DÉBIT	TENSION



NOS POMPES SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEX SUIVANTS

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	PRÉFIXE PERMANENT	MODE DE PROTECTION	GROUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE	INDICE DE PROTECTION


PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00391010	25	55	240X400X350	10X16X15	1
F00391020	25	55	240X400X350	10X16X15	1
F00391310	32	70	400X600X430	16X24X17	1

ANY BIODIESEL | AIR | ANTIGEL | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

EX100




TYPE DE LIQUIDE	ESSENCE
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE EX100
- SUPPORT DE PISTOLET
- RACCORD 2"
- COUDE BRIDÉ 90°
- COMPTEUR K150 ATEX (SUR CERTAINES VERSIONS)
- PISTOLET AUTOMATIQUE A140 ATEX (SUR CERTAINES VERSIONS)
- TUYAU DE DISTRIBUTION (SUR CERTAINES VERSIONS)
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



FILTRE À MAILLES


RACCORD 2"


COUDE BRIDÉ 90°


PROTECTION CONTRE LE PLIAGE

DIMENSIONS



Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- POMPE:
  EX100
- COMPTEUR:
  K150 ATEX
- PISTOLETS:
  A140 ATEX

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			ENTRÉE	SORTIE	COMPTEUR	TUYAU DE DISTRIBUTION	PROTECTION CONTRE LE PLIAGE	ULTRA HI-FLOW AUTO NOZZLE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	PUISSANCE/ WATT	AMP. MAX.						
F00391010	(EX) EX100 DRUM 230V/50HZ (PUMP ONLY)	D G K	100	25	230/50	1035	4,5	2" BSP	1" BSP	-	-	-	-
F00391020	(EX) EX100 DRUM 230V/60HZ (PUMP ONLY)	D G K	100	25	230/60	874	3,8	2" BSP	1" BSP	-	-	-	-
F00391310	(EX) EX100 DRUM 230/50 /A140/K150/5MT	D G K	100	25	230/50	1035	4,5	2" BSP	1" BSP	K150	D.25 5MT	OUI	A140

(*) SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ. LIQUIDES COMPATIBLES : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE-ALCOOL MAX 15 %, AVGAS 100/100LL, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) JET A/A1, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) ASPEN 2/4