EX140

CARACTÉRISTIQUES

- DÉBIT ÉLEVÉ
- RÉSISTANT
- PROTECTION THERMIQUE
- VERSION UL DISPONIBLE
- PÉDALE DE POMPE AMOVIBLE

L'ensemble de la nouvelle gamme EX se caractérise par un haut débit fonctionnant. Elle est conçue pour s'adapter aux conditions les plus difficiles, comme les flottes les plus exigeantes, qui requièrent une distribution rapide d'essence, de diesel ou de kérosène.



EX140

PERFORMANCES

JUSQU'À 140 L/MIN	AC
DÉBIT	TENSION



Atex
II 2 G

NOS POMPES SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEX SUIVANTS

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	PRÉFIXE PERMANENT	MODE DE PROTECTION	GROUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE	INDICE DE PROTECTION


PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00395010	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1
F00395020	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1
F00395030	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1

ANY BIODIESEL · AIR · ANTIGEL · AdBlue® · BIODIESEL · DIESEL · ALIMENTATION · ESSENCE · GRAISSE · KÉROSÈNE · HUILE · EAU · LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

EX100 POMPA



TYPE DE LIQUIDE	ESSENCE
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE EX140
- PÉDALE DE POMPE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


INTERRUPTEUR ON/OFF


ROTOR À AUBES


VANNE DE DÉRIVATION

DIMENSIONS



Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: TECHNOPOLYMÈRE
- JOINT: VITON
- ARBRE: ACIER


POMPE

- MAX. 6 M (20 FT),
- TUYAU D'ASPIRATION Ø 1" MÍN,
- HAUTEUR D'ASPIRATION MAX:
  - 2M (7FT) SANS CLAPET ANTI-RETOUR
  - 4M (14FT) AVEC CLAPET ANTI-RETOUR


RÉSERVOIR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			RPM	ENTRÉE	SORTIE
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.		BSP	BSP
F00395010	EX 140 230/50	D G K	140	37	230/50	1150	5	1450	1" 1/4	1"
F00395020	EX 140 250/50	D G K	140	37	250/50	1125	4,5	1450	1" 1/4	1"
F00395030	EX 140 230/60	D G K	140	37	230/60	920	4	1750	1" 1/4	1"

(*) SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ. LIQUIDES COMPATIBLES : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE-ALCOOL MAX 15 %, AVGAS 100/100LL, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) JET A/A1, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) ASPEN 2/4